

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003507
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 54
Index, PR	159 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	10003507
EAN	8903635031390
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 54
Alternativgröße 1	11.2 R 54
Index, PR	159 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	103,20
Empfohlene Felgengröße	W10
Zulässige Felgengröße	W9
Luftdruck maximal [bar]	5,60
Reifenbreite [mm]	285
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.900
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	901,7
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.862
Aufstandsfläche [cm ²]	952,6
Profiltiefe [mm]	36,5
Stollenanzahl	33x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	163,50
Zeitraum Garantie	10 Jahre

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		5,60	
156 D	4000	65		5,60	