

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003509
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38
Index, PR	175 A8/ 170 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003509
EAN	8903635048398
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38
Index, PR	175 A8/ 170 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	216,80
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	645
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.814
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	822
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.483
Profiltiefe [mm]	31,8
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	603,67
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
175 A8	6900	40		3,20	
170 D	6000	65		3,20	