

REIFEN

| | |
|-----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10003544 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 65 R 28 |
| Index, PR | 154 D / 151 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Maxi Traction |
| Sonderpostenkategorie | Demontiert |
| Schadensbild | Demo |



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 10003544 |
| EAN | 4040658127861 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 65 R 28 |
| Index, PR | 154 D / 151 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Maxi Traction |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 166,68 |
| Empfohlene Felgengröße | 20 |
| Zulässige Felgengröße | 18 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 617 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.498 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 670 |
| Abrollumfang [mm] | 4.518 |
| Profiltiefe [mm] | 51,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 405 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 154 D | 3750 | 65 | | 2,40 | |
| 151 E | 3450 | 70 | | 2,40 | |