

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003545
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 38
Index, PR	169 D / 166 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Sonderpostenkategorie	Ankauf
Schadensbild	Demo



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003545
EAN	4040658127878
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 38
Index, PR	169 D / 166 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	296,00
Empfohlene Felgengröße	21
Zulässige Felgengröße	20, 23
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	678
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.953
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	883
Abrollumfang [mm]	5.885
Profiltiefe [mm]	62,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	713,25
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 D	5800	65		2,40	
166 E	5300	70		2,40	