

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003549
Reifengröße (gültig)	28 L - 26
Index, PR	184 A2 / 173 A6
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 345



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 345 wurde entwickelt für schwere Forstmaschinen und Abholzgeräte im Einsatz unter schwierigen Bedingungen.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion und einen geringen Schlupf, auch ohne Ketten.
- Durch seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, seine dicke Untergummischicht und verstärkte Seitenwände ist der Reifen besonders robust und langlebig.
- Er verfügt über hohe Stollen und eine besonders strapazierfähige Gummimischung und ist damit bestens geeignet für den anspruchsvollen Forsteinsatz.
- Der Reifen eignet sich ideal für Skidder.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003549
EAN	8903635057185
Reifengröße (gültig)	28 L - 26
Index, PR	184 A2 / 173 A6
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 345
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	319,70
Empfohlene Felgengröße	DW25B
Luftdruck maximal [bar]	3,40
Reifenbreite [mm]	714
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.644
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	760
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.968
Aufstandsfläche [cm ²]	2.523,6
Profiltiefe [mm]	59,0
Stollenanzahl	15x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	543,37
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
184 A2	9000	10		3,40	
173 A6	6500	30		3,40	