

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10003576
Radgröße (gültig)	225 / 55 R 12 C
Marke	Trailermaxx
Profil	CR-966
Felgenreiße (gültig)	7.00 I x 12 H2
Anschluss Felge	5/67/112
Einpresstiefe [mm]	+10
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	900
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	140



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10765030
Index, PR	104 N, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	900
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,01
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	232
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	255

Abrollumfang [mm]	1.679
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	69
Rollgeräusch Level	A
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10002674
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	900
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	5,30
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	6
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112

---

Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	42,0
Ventilwinkel [°]	gerade