

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10003578
Radgröße (gültig)	41 x 18LL - 16.1
Marke	Galaxy
Profil	Turf Special
Felgenreöße (gültig)	W 16.00 C x 16.1
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Anthrazit
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.430
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	15



Bohnenkamp
Moving Professionals

GALAXY

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 12011500
Index, PR	139 A3 / 135 A6, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2430
Geschwindigkeit 1 [km/h]	15
Tragfähigkeit 2 [kg]	2240
Geschwindigkeit 2 [km/h]	30
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,85
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	487

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	466
Abrollumfang [mm]	3.003
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10003147
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.450
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	30
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30
Luftdruck maximal [bar]	1,40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL7016
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	12
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV

Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade