

RÄDER

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 10003581 |
| Radgröße (gültig) | 145 / 80 R 10 |
| Marke | Kenda |
| Profil | KR209 KargoTrail 3G |
| Felgenreöße (gültig) | 3.50 B x 10 H2 |
| Anschluss Felge | 4/60/100 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg] | 375 |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 140 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 19266064 |
| Index, PR | 74 N |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 375 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 140 |
| M+S | M+S |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 7,83 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 30 |
| Reifenbreite [mm] | 144 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 217 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Abrollumfang [mm] | 1.479 |
| Profiltiefe [mm] | 5,0 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 39600289 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 500 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 140 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 140 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,40 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Hump | H2 |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 4 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 14.5 |
| Ansenkung | Kegel |
| Kegelsenkung [°] | C60 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 60 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 100 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 11.3 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Gummiventil |

| | |
|-------------------------|---------|
| Ventilbezeichnung ETRTO | V2.03.1 |
| Ventillänge [mm] | 43,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |