

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003589
Reifengröße (gültig)	500 / 45 - 22.5
Index, PR	146 A8 / 158 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 558



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Flotationreifen für hohe Traglasten bei niedrigen Luftdruck.
- Geeignet für den Straßen - und Feldeinsatz.
- Minimale Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003589
EAN	8903094058518
Reifengröße (gültig)	500 / 45 - 22.5
Index, PR	146 A8 / 158 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 558
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,36
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	500
Außendurchmesser Reifen [mm]	3.167
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	471
Abrollumfang [mm]	1.045
Profiltiefe [mm]	18,5
Stollenanzahl	26x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
146 A8	3000	40	Drive Wheel	4,50	LLV
158 A8	4250	40	Free Rolling	4,50	LLV