

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003613
Reifengröße (gültig)	800 / 40 - 26.5
Index, PR	183 A2/176A2, 24 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 644 III



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 644 III ist ein vielseitiger Forstreifen für verschiedene Einsatzgebiete.
- Seine doppelt abgewinkelten Stollen bieten sehr gute Traktion und Grip.
- Durch seine verbesserte Stahlgürtelkarkasse und die besondere sechseckige Reifenwulst bietet der Reifen eine enorme Pannensicherheit, Stabilität, hohe Tragfähigkeiten und geringen Schlupf.
- Die spezielle Schulterkonstruktion und die mit einer Kante versehene Reifenwand sorgen für Steifigkeit und einen guten Seitenaufprallschutz.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Die abgewinkelten Stollen bilden in der Laufflächenmitte breite Blöcke für Stabilität und Fahrkomfort.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003613
EAN	8903635047780
Reifengröße (gültig)	800 / 40 - 26.5
Index, PR	183 A2/176A2, 24 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 644 III
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	270,80
Empfohlene Felgengröße	AG28.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	790
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.340
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	622
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	4.105
Aufstandsfläche [cm ²]	1.958,9
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	16x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	352,73
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
183 A2	8750	10		6,00	
176 A8	7100	40		6,00	