

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003670
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Index, PR	165 A2 / 154 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	608



## Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT-Reifen für Kompakt- / Baumaschinen wie Bagger-, Rad- oder Teleskoplader sowie Skid Steer-Maschinen.
- Massive Aufstandsfläche für Standsicherheit, in Kombination mit breiten Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Stollen im Schulterbereich für Traktion auf losen Untergründen.
- Optimierter Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003670
EAN	8903635022688
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Alternativgröße 1	17.5L24
Index, PR	165 A2 / 154 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	608
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	102,70
Empfohlene Felgengröße	W15
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	455
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.254
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	557
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.635
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	1.222,1
Profiltiefe [mm]	27,8
Stollenanzahl	23x2
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 A2	5150	10		4,00	
154 B	3750	50		4,00	