

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003677
Reifengröße (gültig)	300 / 70 R 16.5
Index, PR	137 A8 / 137 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Skidmax SR-Skidder



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Skidmax SR-Skidder ist ein Radialreifen für Skidloader, Backhoe Loader und Telehandler.
- Er eignet sich hervorragend für den Einsatz auf hartem Untergrund, wie im Straßenbau oder auf Mülldeponien.
- Durch seine All-Steel-Karkasse ist der Reifen besonders verschleißarm, langlebig und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten.
- Sein Profil mit der umlaufenden Rippe in der Laufflächenmitte und die extrem verschleißarme und antistatische Gummimischung sorgen für eine gute Traktion und eine lange Lebensdauer.
- Die extra dicke Seitenwand und der Felgenschutz (Rim Guard) schützen den Reifen vor Verletzungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003677
EAN	8903094069439
Reifengröße (gültig)	300 / 70 R 16.5
Alternativgröße 1	12R16.5
Index, PR	137 A8 / 137 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Skidmax SR-Skidder
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	44,50
Empfohlene Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	306
Außendurchmesser Reifen [mm]	830
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	378
Abrollumfang [mm]	2.530
Profiltiefe [mm]	21,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
137 A8	2300	40		5,00	
137 B	2300	50		5,00	