

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10003736	
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 70 R 30 NRO	
Index, PR	165 D / 161 E	
TL/TT	TL	
Marke	Bridgestone	
Profil	VT Tractor	
Sonderpostenkategorie	Beschädigung	
Schadensbild	Demo,Stollenschaden	





Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmaleren Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.



Technische Informationen

Artikelnummer	10003736
EAN	4040658129780
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 70 R 30 NRO
Index, PR	165 D / 161 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	198,60
Empfohlene Felgengröße	21
Zulässige Felgengröße	20, 18
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	613
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.607
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	695
Abrollumfang [mm]	4.783
Profiltiefe [mm]	54,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	462,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 D	5150	65		1,60	
161 E	4625	70		1,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.