

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003742
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 24
Index, PR	146 D / 143 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Demo



**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003742
EAN	4040658130755
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 24
Index, PR	146 D / 143 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	127,80
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	W16L, DW18L, W18L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	525
Profilbreite [mm]	525
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.308
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	579
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.920
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	261
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
146 D	3000	65		2,40	
143 E	2725	70		2,40	