

REIFEN

| | |
|-----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10003753 |
| Reifengröße (gültig) | VF 600 / 60 R 30 |
| Index, PR | 158 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM1060 |
| Sonderpostenkategorie | Demontiert |
| Schadensbild | Demo |



Hinweise und Merkmale

- Innovativer Reifen für Traktoren von 80 bis über 300 PS.
- Der Reifen verfügt über neuartige doppelte, aufeinanderliegende Stollen deren zwei Verankerungspunkte den Grip erhöhen sollen.
- Die verstärkte Stollenbasis verringert deutlich Vibrationen, Verschleiß und Kraftstoffverbrauch.
- Zusätzlich verstärken diese zweikantigen Stollen die terrassenförmigen Stollenzwischenräume und erhöhen so die Selbstreinigungseigenschaften des Reifens.
- Der verbesserte Luftdruckbereich: +0,6 bar ermöglicht einen höheren Luftdruck und dadurch eine Steigerung der Tragkraft gegenüber anderen VF-Reifen der 60er Serie im Markt.
- Neben der üblichen empfohlenen Felge sind auch schmalere Felgen zugelassen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 10003753 |
| EAN | 4040658129940 |
| Reifengröße (gültig) | VF 600 / 60 R 30 |
| Index, PR | 158 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM1060 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 140,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 20 |
| Zulässige Felgengröße | 18 |
| Reifenbreite [mm] | 595 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.490 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 625 |
| Abrollumfang [mm] | 4.420 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 158 D | 4250 | 65 | | | |