

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003819
Reifengröße (gültig)	600 / 55 - 26.5
Index, PR	177 A2 / 170 A8, 24 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 644 III



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 644 III ist ein vielseitiger Forstreifen für verschiedene Einsatzgebiete.
- Seine doppelt abgewinkelten Stollen bieten sehr gute Traktion und Grip.
- Durch seine verbesserte Stahlgürtelkarkasse und die besondere sechseckige Reifenwulst bietet der Reifen eine enorme Pannensicherheit, Stabilität, hohe Tragfähigkeiten und geringen Schlupf.
- Die spezielle Schulterkonstruktion und die mit einer Kante versehene Reifenwand sorgen für Steifigkeit und einen guten Seitenaufprallschutz.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Die abgewinkelten Stollen bilden in der Laufflächenmitte breite Blöcke für Stabilität und Fahrkomfort.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003819
EAN	8903635048091
Reifengröße (gültig)	600 / 55 - 26.5
Index, PR	177 A2 / 170 A8, 24 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 644 III
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	216,30
Empfohlene Felgenreöße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	600
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.340
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	629
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	4.102
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	1.398,8
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	16x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	480,00
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
177 A2	7300	10		6,00	
170 A8	6000	40		6,00	