

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003833
Reifengröße (gültig)	215 / 75 R 17.5
Index, PR	135 / 133 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Deestone
Profil	SV401
Sonderpostenkategorie	DOT
Schadensbild	DOT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

DEESTONE

Hinweise und Merkmale

- Der Deestone SV401 ist ein All-Position-LKW-Reifen für den Regionalverkehr.
- Sein Profil mit 5 Rippen und einer breiten Reifenschulter sorgt für eine sehr gute Fahrstabilität und sicheres Handling vorzugsweise auf Lenk- und Trailerachsen.
- 4 breite Rillen garantieren eine zuverlässige Wasserableitung und somit ein sehr gutes Bremsverhalten auf trockener und nasser Fahrbahn.
- Die besondere Gummimischung ermöglicht eine geringe Hitzeentwicklung und eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003833
EAN	4040658130885
Reifengröße (gültig)	215 / 75 R 17.5
Index, PR	135 / 133 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Deestone
Profil	SV401
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,00
Empfohlene Felgenreöße	6.75
Luftdruck maximal [bar]	8,75
Reifenbreite [mm]	233
Außendurchmesser Reifen [mm]	797
Profiltiefe [mm]	14,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
135 L	2180	120	Single	8,75	
133 L	2060	120	Twin	8,75	