

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003834
Reifengröße (gültig)	265 / 70 R 19.5
Index, PR	140 / 138 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Deestone
Profil	SV401
Sonderpostenkategorie	DOT
Schadensbild	DOT



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**DEESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Deestone SV401 ist ein All-Position-LKW-Reifen für den Regionalverkehr.
- Sein Profil mit 5 Rippen und einer breiten Reifenschulter sorgt für eine sehr gute Fahrstabilität und sicheres Handling vorzugsweise auf Lenk- und Trailerachsen.
- 4 breite Rillen garantieren eine zuverlässige Wasserableitung und somit ein sehr gutes Bremsverhalten auf trockener und nasser Fahrbahn.
- Die besondere Gummimischung ermöglicht eine geringe Hitzeentwicklung und eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003834
EAN	4040658130892
Reifengröße (gültig)	265 / 70 R 19.5
Index, PR	140 / 138 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Deestone
Profil	SV401
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,00
Empfohlene Felgengröße	7.50
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	262
Außendurchmesser Reifen [mm]	873
Profiltiefe [mm]	14,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 L	2500	120	Single	8,30	
138 L	2360	120	Twin	8,30	