

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003836
Reifengröße (gültig)	11 R 24.5
Index, PR	149 / 146 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Deestone
Profil	SK421
Sonderpostenkategorie	DOT
Schadensbild	DOT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

DEESTONE

Hinweise und Merkmale

- Der Deestone SK421 ist ein LKW-Reifen für alle Achspositionen für den Mischeinsatz.
- Sein Profildesign kombiniert aus Rillen und Blöcken bietet eine sehr gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Zickzackförmige Rillen sorgen für einen guten Grip auf nasser, trockener und verschneiter Fahrbahn.
- Dank seiner abriebfesten Gummimischung ist der Reifen für den On- und Offroadeinsatz hervorragend geeignet und vor Schnitt- und Rissverletzungen geschützt.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003836
EAN	4040658130915
Reifengröße (gültig)	11 R 24.5
Index, PR	149 / 146 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Deestone
Profil	SK421
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,50
Empfohlene Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	279
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.104
Profiltiefe [mm]	17,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 L	3250	120	Single	8,30	
146 L	3000	120	Twin	8,30	