

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003873
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Deestone
Profil	SV401
Sonderpostenkategorie	DOT
Schadensbild	DOT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

DEESTONE

Hinweise und Merkmale

- Der Deestone SV401 ist ein All-Position-LKW-Reifen für den Regionalverkehr.
- Sein Profil mit 5 Rippen und einer breiten Reifenschulter sorgt für eine sehr gute Fahrstabilität und sicheres Handling vorzugsweise auf Lenk- und Trailerachsen.
- 4 breite Rillen garantieren eine zuverlässige Wasserableitung und somit ein sehr gutes Bremsverhalten auf trockener und nasser Fahrbahn.
- Die besondere Gummimischung ermöglicht eine geringe Hitzeentwicklung und eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003873
EAN	4040658131288
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Deestone
Profil	SV401
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA/TR/VA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,80
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	296
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.056
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	832
Abrollumfang [mm]	3.156
Profiltiefe [mm]	16,4
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 M	3750	130	Single	8,50	
149 M	3250	130	Twin	8,50	