

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003898
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 70 R 28
Index, PR	160 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 373 +



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 373+ ist ein Radialreifen für Traktoren.
- Eine sinuskurvenförmige Mittelrippe sorgt für besonders schmale Spurrillen.
- Das eckige Profil im Bereich der Reifenschulter ermöglicht eine sehr gute Traktion auf feuchten Böden.
- Die hohe Anzahl an Profilblöcken und der große Positivanteil des Profils garantieren einen geringen Rollwiderstand bei Fahrten auf der Straße und einen langsamen Verschleiß.
- Auch bei fortgeschrittenem Verschleiß bietet der Reifen noch eine sehr gute Traktion.
- Aufgrund der VF-Technologie hat der Reifen im Vergleich zu einem Standardreifen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck.
- Die Stahlgürtelkonstruktion ermöglicht eine flache Aufstandsfläche und schützt den Reifen vor Verletzungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003898
EAN	8903635056195
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 70 R 28
Index, PR	160 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 373 +
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	137.0
Empfohlene Felgengröße	W18L
Zulässige Felgengröße	W16L, W15L(NRO)
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	495
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.421
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	646,00
Speed Radius Index (SRI)	675
Abrollumfang [mm]	4.158
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	1.571,4
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	270,75
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 D	4500	65		2,80	