

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003900
Reifengröße (gültig)	VF 580 / 70 R 38
Index, PR	175 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 373 +



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 373+ ist ein Radialreifen für Traktoren.
- Eine sinuskurvenförmige Mittelrippe sorgt für besonders schmale Spurrillen.
- Das eckige Profil im Bereich der Reifenschulter ermöglicht eine sehr gute Traktion auf feuchten Böden.
- Die hohe Anzahl an Profilblöcken und der große Positivanteil des Profils garantieren einen geringen Rollwiderstand bei Fahrten auf der Straße und einen langsamen Verschleiß.
- Auch bei fortgeschrittenem Verschleiß bietet der Reifen noch eine sehr gute Traktion.
- Aufgrund der VF-Technologie hat der Reifen im Vergleich zu einem Standardreifen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck.
- Die Stahlgürtelkonstruktion ermöglicht eine flache Aufstandsfläche und schützt den Reifen vor Verletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003900
EAN	8903635056614
Reifengröße (gültig)	VF 580 / 70 R 38
Index, PR	175 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 373 +
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	208,00
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW18L, W18L(NRO)
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	580
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.827
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	822,00
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.412
Aufstandsfläche [cm ²]	2.687
Profiltiefe [mm]	56,0
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	541,87
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
175 D	6900	65		2,80	