

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003934
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 42
Index, PR	174 D / 170 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Soil King VF



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**nokian®**  
**TYRES**

## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Soil King VF ist ein VF-Reifen für leistungsstarke Traktoren.
- Er wurde mit der zertifizierten Flexforce-VF-Technologie hergestellt.
- Die hochflexible Karkasse sorgt für eine maximal große Aufstandsfläche und eine hervorragende Traktion bei gleichzeitig effektivem Bodenschutz.
- Sein Profil ist besonders breit und zeichnet sich durch eine hohe Profiltiefe aus.
- In der Laufflächenmitte laufen die Stollen in überlappende Stollenspitzen aus.
- Diese besondere Konstruktion sorgt für ein sehr gutes Fahrverhalten im Feld und auch auf der Straße.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003934
EAN	6419440633398
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 42
Index, PR	174 D / 170 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Soil King VF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	291,00
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Zulässige Felgengröße	DW21B, DW20B
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	658
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.923
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	855
Dynamischer Halbmesser [mm]	918
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.770
Profiltiefe [mm]	59,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	663
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
174 D	6700	65		2,80	
170 E	6000	70		2,80	