

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10003936 |
| Reifengröße (gültig) | VF 540 / 65 R 30 |
| Index, PR | 158 D / 155 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | Soil King VF |



Bohnenkamp
Moving Professionals

nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Soil King VF ist ein VF-Reifen für leistungsstarke Traktoren.
- Er wurde mit der zertifizierten Flexforce-VF-Technologie hergestellt.
- Die hochflexible Karkasse sorgt für eine maximal große Aufstandsfläche und eine hervorragende Traktion bei gleichzeitig effektivem Bodenschutz.
- Sein Profil ist besonders breit und zeichnet sich durch eine hohe Profiltiefe aus.
- In der Laufflächenmitte laufen die Stollen in überlappende Stollenspitzen aus.
- Diese besondere Konstruktion sorgt für ein sehr gutes Fahrverhalten im Feld und auch auf der Straße.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 10003936 |
| EAN | 6419440633404 |
| Reifengröße (gültig) | VF 540 / 65 R 30 |
| Index, PR | 158 D / 155 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | Soil King VF |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 174,00 |
| Empfohlene Felgengröße | DW20B |
| Zulässige Felgengröße | DW18L |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,80 |
| Reifenbreite [mm] | 558 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.488 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 665 |
| Dynamischer Halbmesser [mm] | 707 |
| Speed Radius Index (SRI) | 700 |
| Abrollumfang [mm] | 4.444 |
| Profiltiefe [mm] | 55,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 340 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 158 D | 4250 | 65 | | 2,80 | |
| 155 E | 3875 | 70 | | 2,80 | |