

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003939
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 34
Index, PR	170 D / 167 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Soil King VF



Bohnenkamp
Moving Professionals

nokian[®]
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Soil King VF ist ein VF-Reifen für leistungsstarke Traktoren.
- Er wurde mit der zertifizierten Flexforce-VF-Technologie hergestellt.
- Die hochflexible Karkasse sorgt für eine maximal große Aufstandsfläche und eine hervorragende Traktion bei gleichzeitig effektivem Bodenschutz.
- Sein Profil ist besonders breit und zeichnet sich durch eine hohe Profiltiefe aus.
- In der Laufflächenmitte laufen die Stollen in überlappende Stollenspitzen aus.
- Diese besondere Konstruktion sorgt für ein sehr gutes Fahrverhalten im Feld und auch auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003939
EAN	6419440591384
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 34
Index, PR	170 D / 167 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Soil King VF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	250,45
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Zulässige Felgengröße	DW21B, DW20B
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	660
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.720
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	759
Dynamischer Halbmesser [mm]	821
Speed Radius Index (SRI)	825
Abrollumfang [mm]	5.159
Profiltiefe [mm]	58,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	573
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 D	6000	65		2,80	
167 E	5450	70		2,80	