

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003942
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 70 R 28
Index, PR	167 D / 164 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Soil King VF



## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Soil King VF ist ein VF-Reifen für leistungsstarke Traktoren.
- Er wurde mit der zertifizierten Flexforce-VF-Technologie hergestellt.
- Die hochflexible Karkasse sorgt für eine maximal große Aufstandsfläche und eine hervorragende Traktion bei gleichzeitig effektivem Bodenschutz.
- Sein Profil ist besonders breit und zeichnet sich durch eine hohe Profiltiefe aus.
- In der Laufflächenmitte laufen die Stollen in überlappende Stollenspitzen aus.
- Diese besondere Konstruktion sorgt für ein sehr gutes Fahrverhalten im Feld und auch auf der Straße.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003942
EAN	6419440590738
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 70 R 28
Index, PR	167 D / 164 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Soil King VF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	205,80
Empfohlene Felgengröße	DW21B
Zulässige Felgengröße	DW20B, DW18L
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	614
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.580
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	685
Dynamischer Halbmesser [mm]	749
Abrollumfang [mm]	4.703
Profiltiefe [mm]	55,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	476
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
167 D	5450	65		2,80	
164 E	5000	70		2,80	