

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003946
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	164 K, 24 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SFR1



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SFR1 ist ein LKW Reifen für die Lenkachse für den multifunktionalen Einsatz im Nah- und Regioeinsatz.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens.
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterrillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch.
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003946
EAN	8935341204973
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	164 K, 24 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SFR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,02
Empfohlene Felgengröße	12.25
Zulässige Felgengröße	11.75
Luftdruck maximal [bar]	9,30
Reifenbreite [mm]	386
Profilbreite [mm]	320
Außendurchmesser Reifen [mm]	996
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	464
Abrollumfang [mm]	3.018

---

Profiltiefe [mm]	14,5
E-Ready	Nein

---

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 K	5000	110	Single	9,30	