

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10003961 |
| Reifengröße (gültig) | VF 270 / 95 R 32 |
| Index, PR | 148 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Procrop |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax ProCrop ist ein VF-Reifen für die Arbeit in Reihenkulturen.
- Das spezielle Profil ermöglicht eine gute Traktion auf sandigen oder frisch gepflügten Böden.
- Die breite Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und minimiert Schäden an den Pflanzen.
- Die geschlossene Profilmittte und die stabile Seitenwand ermöglichen ein gutes Fahrverhalten bei Straßenfahrten.
- Aufgrund der VF-Technologie bietet der Reifen eine um 40% höhere Tragfähigkeit als ein Standardreifen bei gleichem Luftdruck.
- Die starke Polyesterkarkasse mit Stahlgürteln garantiert Formstabilität, Widerstandsfähigkeit gegen Verletzungen und eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 10003961 |
| EAN | 8903094076345 |
| Reifengröße (gültig) | VF 270 / 95 R 32 |
| Index, PR | 148 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Procrop |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 69,41 |
| Empfohlene Felgengröße | W9 |
| Zulässige Felgengröße | W10 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 280 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.339 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 618 |
| Abrollumfang [mm] | 4.056 |
| Profiltiefe [mm] | 35,0 |
| Stollenanzahl | 28x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 148 D | 3150 | 65 | | 4,00 | |