

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003980
Reifengröße (gültig)	650 / 85 R 38
Index, PR	173 D / 170 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Stollenschaden



**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003980
EAN	4040658132094
Reifengröße (gültig)	650 / 85 R 38
Index, PR	173 D / 170 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	341,41
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	701
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.078
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	940
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.218
Profiltiefe [mm]	65,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	836
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 D	6500	65		2,40	
170 E	6000	70		2,40	