

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004008
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 95 R 54
Index, PR	180 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354 +



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 354+ ist ein Pflegereifen mit VF Technologie für Traktoren, selbstfahrende und gezogene Feldspritzen.
- Als VF Reifen bietet er eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Dadurch werden Pflanzen und Böden optimal geschont.
- Der Reifen bietet eine hohe Traktion und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aufgrund der verstärkten und optimal geformten Stollen.
- Seine große Aufstandsfläche und seine Stahlgürtelkonstruktion sorgen ebenso für Traktion und eine gute Druckverteilung am Boden.
- Der Reifen zeichnet sich durch gute Haltbarkeit, geringen Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004008
EAN	8903635056676
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 95 R 54
Index, PR	180 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354 +
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	270,00
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW15L
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	485
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.284
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	1.034,00
Speed Radius Index (SRI)	1.100
Abrollumfang [mm]	6.875
Aufstandsfläche [cm ²]	2.754,71
Profiltiefe [mm]	56,0
Stollenanzahl	33x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	589,35
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
180 D	8000	65		2,80	