

REIFEN

| Warengruppe | Reifen | |
|----------------------|-------------------|--|
| Artikelnummer | 10004038 | |
| Reifengröße (gültig) | VF 320 / 90 R 50 | |
| Index, PR | 166 D TL | |
| TL/TT | | |
| Marke | Alliance | |
| Profil | Agriflex 363 + XT | |



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 363 + XT ist ein VF-Pflegereifen für Traktoren, selbstfahrende Spritzen und ähnliche Fahrzeuge.
- Sein laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht einen effizienten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Die in der Mitte der Lauffläche angeordneten Blöcke sorgen für eine verringerte Vibration und ein gutes Abrollverhalten bei Straßenfahrten.
- Außen auf der Lauffläche sind die Profilblöcke zu Stollen angeordnet und garantieren eine optimale Traktion im Feldeinsatz.
- Die Agriflex + -Technologie ermöglicht bis zu 40% höhere Tragfähigkeiten gegenüber einem Standardreifen bei gleichem Luftdruck.
- Die Karkasse ist durch einen Stoppelschutz (Stubble Guard) und eine besonders verschleißfeste Gummimischung sehr gut vor vorzeitigem Verschleiß geschützt.



Technische Informationen

| Artikelnummer | 10004038 |
|------------------------------|-------------------|
| EAN | 8903635057796 |
| Reifengröße (gültig) | VF 320 / 90 R 50 |
| Index, PR | 166 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 363 + XT |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 122,40 |
| Empfohlene Felgengröße | W11 |
| Zulässige Felgengröße | W10 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,40 |
| Reifenbreite [mm] | 323 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.846 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 862 |
| Speed Radius Index (SRI) | 900 |
| Abrollumfang [mm] | 5.634 |
| Aufstandsfläche [cm²] | 1.341,65 |
| Profiltiefe [mm] | 37,0 |
| Stollenanzahl | 37x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 211,27 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 166 D | 5300 | 65 | | 4,40 | |