

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004068
Reifengröße (gültig)	17.5 - 25 / 14.00
Index, PR	188 A2
Marke	Maxam
Profil	MS708 TR AP



## Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS708 TR AP ist ein Vollgummireifen für Radlader in Recylingeinsatz.
- Anders als andere Hersteller, besitzt der MS708 TR AP einen hochwertigen 3-Schicht-Gummiaufbau (Profil-, Kissen- und Fußmischung).
- Die extra hohe Profiltiefe ermöglicht eine sehr lange Lebensdauer und schützt vor Ausfallzeiten.
- Mit seinen patentierten ovalen Federlöchern (double D), setzt er neue Maßstäbe im Bereich der Haltbarkeit und Fahrkomfort.
- Der Reifen ist auf standardmäßigen mehrteiligen Radladerfelgen montierbar.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10004068
EAN	6959655434262
Reifengröße (gültig)	17.5 - 25 / 14.00
Index, PR	188 A2
Marke	Maxam
Profil	MS708 TR AP
Karkasseneigenschaften	STD,Vollgummi
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	510,66
Empfohlene Felgenreöße	14.00
Reifenbreite [mm]	452
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.346
Profiltiefe [mm]	155,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
188 A2	10000	10	Loader dozer		