

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004071
Reifengröße (gültig)	29.5 - 25 / 25.00
Index, PR	222 A2
Marke	Maxam
Profil	MS708 TR AP



Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS708 TR AP ist ein Vollgummireifen für Radlader in Recylingeinsatz.
- Anders als andere Hersteller, besitzt der MS708 TR AP einen hochwertigen 3-Schicht-Gummiaufbau (Profil-, Kissen- und Fußmischung).
- Die extra hohe Profiltiefe ermöglicht eine sehr lange Lebensdauer und schützt vor Ausfallzeiten.
- Mit seinen patentierten ovalen Federlöchern (double D), setzt er neue Maßstäbe im Bereich der Haltbarkeit und Fahrkomfort.
- Der Reifen ist auf standardmäßigen mehrteiligen Radladerfelgen montierbar.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004071
EAN	6959655434330
Reifengröße (gültig)	29.5 - 25 / 25.00
Index, PR	222 A2
Marke	Maxam
Profil	MS708 TR AP
Karkasseneigenschaften	STD,Vollgummi
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	1.806,00
Empfohlene Felgenreöße	25.00
Reifenbreite [mm]	754
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.854
Profiltiefe [mm]	264,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
222 A2	26500	10	Loader dozer		