

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10004116
Radgröße (gültig)	405 / 70 R 20
Marke	BKT
Profil	BK Loader 53
Felgenreöße (gültig)	13 x 20
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.875
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	10
Nettogewicht [kg] (gültig)	156,63
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15735233
Index, PR	155 A2 / 151 A4
Tragfähigkeit 1 [kg]	3875
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Tragfähigkeit 2 [kg]	3450
Geschwindigkeit 2 [km/h]	20
Luftdruck maximal [bar]	5,50
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	407
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	511
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	3.339
Profiltiefe [mm]	56,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060162
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	20
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump

Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201035
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.21.1
Ventillänge [mm]	33,0
Ventilwinkel [°]	gerade