

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004135
Reifengröße (gültig)	VF 800 / 60 R 32
Index, PR	191 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	V-Flexa



Hinweise und Merkmale

- Der BKT V-Flexa ist ein Radial-Flotationreifen für schwere landwirtschaftliche Anhänger.
- Die VF-Technologie (Very High Flexion) ermöglicht die gleiche Tragfähigkeit bei um bis zu 30% geringerem Luftdruck verglichen mit einem Standardreifen derselben Größe.
- Durch seine starke All-Steel Karkasse ist der Reifen extrem widerstandsfähig gegen Einstiche und andere Reifenverletzungen.
- Drei zusätzliche HD Stahlgürteleinlagen und eine verstärkte Seitenwand sorgen für eine hervorragende Performance.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004135
EAN	8903094076611
Reifengröße (gültig)	VF 800 / 60 R 32
Index, PR	191 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	V-Flexa
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	299,72
Empfohlene Felgengröße	DW27B
Zulässige Felgengröße	DW25B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	818
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.799
Speed Radius Index (SRI)	850
Profiltiefe [mm]	27,5
Stollenanzahl	23x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
191 D	10900	65		3,20	