

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004149
Reifengröße (gültig)	710 / 55 R 34
Index, PR	167 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 668 III



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 668 Forestar III ist ein Radialreifen für Forstraktoren.
- Der Reifen bietet eine hervorragende Traktion und Stabilität auf feuchtem und matschigem Waldboden.
- Breite, robuste Schulterstollen und eine große Aufstandsfläche sorgen für eine gute Stabilität auf unebenem Untergrund.
- Gleichzeitig schützen sie den Waldboden vor Verdichtung und Verletzungen.
- Die starke Radialkarkasse mit verstärkten Seitenwänden und Stahlgürteln sorgt für eine lange Haltbarkeit, auch wenn der Reifen unter schwierigsten Bedingungen eingesetzt wird.
- Bei Transportfahrten auf der Straße punktet der Reifen mit einem guten Fahrkomfort.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004149
EAN	8903635069454
Reifengröße (gültig)	710 / 55 R 34
Index, PR	167 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 668 III
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	277,00
Empfohlene Felgengröße	DW24B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	710
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.646
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	765
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.950
Aufstandsfläche [cm ²]	2.074,5
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	536,25
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
167 D	5450	65		3,20	