

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10004164
Radgröße (gültig)	16.5 x 6.50 - 8
Marke	Deli
Profil	S-368
Felgenreöße (gültig)	5.50 A x 8 H2
Anschluss Felge	4/60/100
Bolzenlochausführung	D12
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	400
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,61
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19110134
Index, PR	78 N, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	425
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	6,20
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54

Reifenbreite [mm]	170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	192
Abrollumfang [mm]	1.290
Profiltiefe [mm]	5,2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10004056
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	350
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	4
Nabenlochdurchmesser [mm]	60
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
Felgenfarbe (Herstellerbezeichnung)	John Deere - gelb
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201095
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein

Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	42,0
Ventilwinkel [°]	gerade
