

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004165
Reifengröße (gültig)	540 / 80 R 38
Index, PR	172 A8 / 167 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax Frost



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Ridemax Frost ist ein Radialreifen für Kommunaltraktoren im Wintereinsatz.
- Das spezielle Laufflächendesign mit Lamellen in den Profilblöcken garantiert eine gute Traktion auf verschneiten und vereisten Untergründen.
- Beim Einsatz auf Schnee wird in den Profiltrillen ein Teilvakuum erzeugt, welches den Grip erhöht und den Schlupf verringert.
- Anhaftender Schnee verbessert durch seine Haftung auf verschneiter Fahrbahn die Traktion.
- Seine spezielle kälteresistente Gummimischung sorgt für Flexibilität und Elastizität des Reifens bei Minustemperaturen.
- Auf diese Weise bietet er auch unter winterlichen Bedingungen immer einen hervorragenden Grip und guten Fahrkomfort.
- Silica-Verstärkungen sorgen für einen Schutz vor Verletzungen durch raue und vereiste Straßenabschnitte.
- Der Reifen zeichnet sich durch Langlebigkeit aus und trotz vorzeitigem Verschleiß durch UV-Strahlung und Ozonbelastung bei Sonnenschein.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10004165
EAN	8903094076604
Reifengröße (gültig)	540 / 80 R 38
Index, PR	172 A8 / 167 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax Frost
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	210,63
Empfohlene Felgengröße	DW18L
Zulässige Felgengröße	DW16L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	550
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.835
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	842
Abrollumfang [mm]	5.591
Profiltiefe [mm]	25,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 A8	6300	40		3,20	
167 D	5450	65		3,20	