

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10004315
Radgröße (gültig)	23.5 R 25
Marke	Goodyear
Profil	RL-4K
Felgenreiße (gültig)	19.50 - 25 / 2.5
Anschluss Felge	24/449/500
Einpresstiefe [mm]	+75
Felgenfarbe	Anthrazit
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	17.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	10
Nettogewicht [kg] (gültig)	628,20
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 12181100
Index, PR	206 A2
Tragfähigkeit 1 [kg]	17000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Luftdruck maximal [bar]	7,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
TRA Code	L4

Star Rating	***
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	623
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	747
Abrollumfang [mm]	4.985
Profiltiefe [mm]	54,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10004296
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	13.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	10
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	24
Nabenlochdurchmesser [mm]	449
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	500
Bolzenlochdurchmesser [mm]	23.5
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL7016
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	22
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	mehrteilig
Anzahl mehrteilig	3-teilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Felgenhornhöhe [zoll]	2.5
Knurling	ohne Knurling

Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	<ul style="list-style-type: none">• 47200550• 47200552
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	20.5
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.04.1
Ventillänge [mm]	80
Ventilwinkel [°]	100