

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10004319
Radgröße (gültig)	17.5 R 25
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 51
Felgenreöße (gültig)	14 x 25
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	7.100
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	10
Nettogewicht [kg] (gültig)	321,82
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15785435
Index, PR	176 A2
Tragfähigkeit 1 [kg]	7100
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Luftdruck maximal [bar]	5,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

TRA Code	L5
Star Rating	*
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	437
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	630
Abrollumfang [mm]	4.110
Profiltiefe [mm]	61,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10004150
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	7.100
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	50
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	20
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	14

Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade