

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10004324 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 60 R 28 |
| Index, PR | 152 A8 / 149 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Forestmax |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Forestmax ist ein Radialreifen für Traktoren im Forsteinsatz, aber auch für die Landwirtschaft.
- Sein AS-Profil bietet eine sehr gute Traktion und Selbstreinigung, auch auf unebenem und steinigem Untergrund.
- Die Polyesterkarkasse mit Stahlgürteln, die verstärkte Seitenwand und die schnitt- und reißfeste Laufflächenmischung schützen den Reifen vor Verletzungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 10004324 |
| EAN | 8903094512850 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 60 R 28 |
| Index, PR | 152 A8 / 149 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Forestmax |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 167,88 |
| Empfohlene Felgengröße | DW18L |
| Zulässige Felgengröße | DW20B |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 570 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.431 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 655 |
| Speed Radius Index (SRI) | 675 |
| Abrollumfang [mm] | 4.315 |
| Profiltiefe [mm] | 51,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 A8 | 3550 | 40 | | 2,40 | |
| 149 B | 3250 | 50 | | 2,40 | |