

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10004342	
Reifengröße (gültig)	420 / 70 - 28	
Index, PR	140 A8 / 137 B	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	Agro Forestry 670	



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Forestry 670 ist ein Radialreifen für Hochleistungstraktoren im Forst-, Feld- und Transporteinsatz.
- Sein AS-Profil und das spezielle Schulterdesign sorgen für eine hervorragende Traktion.
- Der Reifen bietet sehr gute Flotationseigenschaften.
- Die große Aufstandsfläche gewährleistet einen geringen Bodendruck und daraus resultierend eine geringe Bodenverdichtung.
- Die robuste Nylonkarkasse mit Stahlgürteln (Steel Belted) und die verschleißfeste Forst-Gummimischung garantieren eine lange Lebendsauer des Reifens.



Technische Informationen

Artikelnummer	10004342
EAN	8903635058038
Reifengröße (gültig)	420 / 70 - 28
Index, PR	140 A8 / 137 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 670
TRA Code	R1-W
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	102,50
Empfohlene Felgengröße	W13
Luftdruck maximal [bar]	2,60
Reifenbreite [mm]	418
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.349
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	634
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.054
Profiltiefe [mm]	44,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	182,12
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 A8	2500	40		2,60	
137 B	2300	50			