

REIFEN

| | |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10004343 |
| Reifengröße (gültig) | 520 / 70 - 34 |
| Index, PR | 154 A8 / 151 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agro Forestry 670 |



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Forestry 670 ist ein Radialreifen für Hochleistungstraktoren im Forst-, Feld- und Transporteinsatz.
- Sein AS-Profil und das spezielle Schulterdesign sorgen für eine hervorragende Traktion.
- Der Reifen bietet sehr gute Flotationseigenschaften.
- Die große Aufstandsfläche gewährleistet einen geringen Bodendruck und daraus resultierend eine geringe Bodenverdichtung.
- Die robuste Nylonkarkasse mit Stahlgürteln (Steel Belted) und die verschleißfeste Forst-Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 10004343 |
| EAN | 8903635058359 |
| Reifengröße (gültig) | 520 / 70 - 34 |
| Index, PR | 154 A8 / 151 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agro Forestry 670 |
| TRA Code | R1-W |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 162,30 |
| Empfohlene Felgengröße | W16L |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,60 |
| Reifenbreite [mm] | 516 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.646 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 768 |
| Speed Radius Index (SRI) | 775 |
| Abrollumfang [mm] | 4.962 |
| Profiltiefe [mm] | 48,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 396,9 |
| Zeitraum Garantie | 5 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 154 A8 | 3750 | 40 | | 2,60 | |
| 151 B | 3450 | 50 | | 2,60 | |