

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10004344	
Reifengröße (gültig)	480 / 70 - 38	
Index, PR	150 A8 / 147 B	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	Agro Forestry 670	



## **Hinweise und Merkmale**

- Der Alliance Agro Forestry 670 ist ein Radialreifen für Hochleistungstraktoren im Forst-, Feld- und Transporteinsatz.
- Sein AS-Profil und das spezielle Schulterdesign sorgen für eine hervorragende Traktion.
- Der Reifen bietet sehr gute Flotationseigenschaften.
- Die große Aufstandsfläche gewährleistet einen geringen Bodendruck und daraus resultierend eine geringe Bodenverdichtung.
- Die robuste Nylonkarkasse mit Stahlgürteln (Steel Belted) und die verschleißfeste Forst-Gummimischung garantieren eine lange Lebendsauer des Reifens.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10004344
EAN	8903635058007
Reifengröße (gültig)	480 / 70 - 38
Index, PR	150 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 670
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	163,40
Empfohlene Felgengröße	W15L
Zulässige Felgengröße	DW15
Luftdruck maximal [bar]	2,20
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.693
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	791
Speed Radius Index (SRI)	800
Abrollumfang [mm]	5.090
Aufstandsfläche [cm²]	1.490,4
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	156,75
Zeitraum Garantie	5 Jahre

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



E-Ready	Nein
---------	------

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 A8	3350	40		2,20	
147 B	3075	50		2,20	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.