

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004345
Reifengröße (gültig)	580 / 70 - 38
Index, PR	160 A8 / 157 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 670



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Forestry 670 ist ein Radialreifen für Hochleistungstraktoren im Forst-, Feld- und Transporteinsatz.
- Sein AS-Profil und das spezielle Schulterdesign sorgen für eine hervorragende Traktion.
- Der Reifen bietet sehr gute Flotationseigenschaften.
- Die große Aufstandsfläche gewährleistet einen geringen Bodendruck und daraus resultierend eine geringe Bodenverdichtung.
- Die robuste Nylonkarkasse mit Stahlgürteln (Steel Belted) und die verschleißfeste Forst-Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004345
EAN	8903635058335
Reifengröße (gültig)	580 / 70 - 38
Index, PR	160 A8 / 157 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 670
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	216,30
Empfohlene Felgengröße	W18L
Zulässige Felgengröße	DW18L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	577
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.835
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	851
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.538
Aufstandsfläche [cm ²]	2.154,3
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	515,25
Zeitraum Garantie	5 Jahre

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 A8	4500	40		2,40	
157 B	4125	50		2,40	