

REIFEN

| | |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10004362 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 70 - 24 |
| Index, PR | 130 A8 / 127 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agro Forestry 670 |



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Forestry 670 ist ein Radialreifen für Hochleistungstraktoren im Forst-, Feld- und Transporteinsatz.
- Sein AS-Profil und das spezielle Schulterdesign sorgen für eine hervorragende Traktion.
- Der Reifen bietet sehr gute Flotationseigenschaften.
- Die große Aufstandsfläche gewährleistet einen geringen Bodendruck und daraus resultierend eine geringe Bodenverdichtung.
- Die robuste Nylonkarkasse mit Stahlgürteln (Steel Belted) und die verschleißfeste Forst-Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 10004362 |
| EAN | 8903635058052 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 70 - 24 |
| Index, PR | 130 A8 / 127 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agro Forestry 670 |
| TRA Code | R1-W |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 81,70 |
| Empfohlene Felgengröße | W12 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 380 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.195 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 559 |
| Speed Radius Index (SRI) | 575 |
| Abrollumfang [mm] | 3.590 |
| Aufstandsfläche [cm ²] | 818,6 |
| Profiltiefe [mm] | 43,0 |
| Stollenanzahl | 17x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 127,2 |
| Zeitraum Garantie | 5 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 130 A8 | 1900 | 40 | | 2,40 | |
| 127 B | 1750 | 50 | | 2,40 | |