

## REIFEN

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe          | Reifen            |
| Artikelnummer        | 10004364          |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 70 - 28     |
| Index, PR            | 145 A8 / 142 B    |
| TL/TT                | TL                |
| Marke                | Alliance          |
| Profil               | Agro Forestry 670 |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Forestry 670 ist ein Radialreifen für Hochleistungstraktoren im Forst-, Feld- und Transporteinsatz.
- Sein AS-Profil und das spezielle Schulterdesign sorgen für eine hervorragende Traktion.
- Der Reifen bietet sehr gute Flotationseigenschaften.
- Die große Aufstandsfläche gewährleistet einen geringen Bodendruck und daraus resultierend eine geringe Bodenverdichtung.
- Die robuste Nylonkarkasse mit Stahlgürteln (Steel Belted) und die verschleißfeste Forst-Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                      | 10004364          |
| EAN                                | 8903635058021     |
| Reifengröße (gültig)               | 480 / 70 - 28     |
| Index, PR                          | 145 A8 / 142 B    |
| TL/TT                              | TL                |
| Marke                              | Alliance          |
| Profil                             | Agro Forestry 670 |
| TRA Code                           | R1-W              |
| Karkasseneigenschaften             | Steel Belted      |
| Antistatisch                       | Nein              |
| Reifenfarbe                        | Schwarz           |
| ECE Regelungsnummer                | ECE 106           |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 117,80            |
| Empfohlene Felgengröße             | W15L              |
| Luftdruck maximal [bar]            | 2,40              |
| Reifenbreite [mm]                  | 479               |
| Außendurchmesser Reifen [mm]       | 1.423             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]        | 661               |
| Speed Radius Index (SRI)           | 675               |
| Abrollumfang [mm]                  | 4.260             |
| Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ] | 1.279,4           |
| Profiltiefe [mm]                   | 47,0              |
| Stollenanzahl                      | 16x2              |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]            | 253,58            |
| Zeitraum Garantie                  | 5 Jahre           |
| E-Ready                            | Nein              |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 145 A8 | 2900               | 40                     |              | 2,40            |              |
| 142 B  | 2650               | 50                     |              | 2,40            |              |