

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004391
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 30
Index, PR	162 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004391
EAN	8903635063292
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 30
Index, PR	162 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	144,80
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	469
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.523
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	695
Speed Radius Index (SRI)	725
Abrollumfang [mm]	4.615
Aufstandsfläche [cm ²]	1.578,9
Profiltiefe [mm]	28,0
Stollenanzahl	21x2
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A8	4750	40		3,20	
157 D	4125	65		3,20	