

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004483
Reifengröße (gültig)	500 / 45 - 20
Index, PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 331 eignet sich hervorragend für on- und off-the-road Einsätze in der Landwirtschaft, z.B. für Traktoren, landwirtschaftliche Anhänger und ähnliche Fahrzeuge
- Seine Hauptmerkmale sind eine hohe Tragfähigkeit und geringer Luftdruck
- Er ist einsetzbar anstelle konventioneller Traktorenreifen und Zwillingskonstruktionen, denn er bietet eine hohe Traktion, eine hohe Tragfähigkeit und schont gleichzeitig den Boden
- Der Reifen ist bis 50 km/h zugelassen und eignet sich damit auch für Off-Road Trucks und Anhänger
- Seine starke Nylonkarkasse und besondere Gummimischung machen den Reifen sehr langlebig

Technische Informationen

Artikelnummer	10004483
EAN	8903635059134
Reifengröße (gültig)	500 / 45 - 20
Index, PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	74,70
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	490
Außendurchmesser Reifen [mm]	950
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	439
Speed Radius Index (SRI)	450
Abrollumfang [mm]	2.924
Aufstandsfläche [cm ²]	769,3
Profiltiefe [mm]	28,5
Stollenanzahl	17x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	111
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 A8	4500	40		6,00	
160 B	4500	50		6,00	