

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004485
Reifengröße (gültig)	600 / 40 - 22.5
Index, PR	169 A8 / 173 A6
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 331 eignet sich hervorragend für on- und off-the-road Einsätze in der Landwirtschaft, z.B. für Traktoren, landwirtschaftliche Anhänger und ähnliche Fahrzeuge
- Seine Hauptmerkmale sind eine hohe Tragfähigkeit und geringer Luftdruck
- Er ist einsetzbar anstelle konventioneller Traktorenreifen und Zwillingskonstruktionen, denn er bietet eine hohe Traktion, eine hohe Tragfähigkeit und schont gleichzeitig den Boden
- Der Reifen ist bis 50 km/h zugelassen und eignet sich damit auch für Off-Road Trucks und Anhänger
- Seine starke Nylonkarkasse und besondere Gummimischung machen den Reifen sehr langlebig

Technische Informationen

Artikelnummer	10004485
EAN	8903635031314
Reifengröße (gültig)	600 / 40 - 22.5
Index, PR	169 A8 / 173 A6
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331
TRA Code	I3
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	98,80
Empfohlene Felgengröße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	600
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.090
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	505
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	3.356
Aufstandsfläche [cm ²]	1.457,2
Profiltiefe [mm]	38,1
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	165,83
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 A8	5800	40		6,00	
173 A6	6500	30		6,00	